

QUARTZ 5000 15W40



Aceite multigrado para los motores de Gasolina.

APLICACIONES

- **QUARTZ 5000 15W40** ha sido desarrollado para todos los motores de gasolina de los vehículos de turismo e utilitarios ligeros
- **QUARTZ 5000 15W40** está igualmente adaptado a los motores diesel.
- **QUARTZ 5000 15W40** está indicado en todos los tipos de conducción: autopista, carretera, circulación urbana y en todas las estaciones del año.
- **QUARTZ 5000 15W40** está adaptado para ser utilizado en vehículos equipados con catalizadores. Adaptado a cualquier motor que utiliza gasolina sin plomo o GLP.
- **QUARTZ 5000 15W40** es miscible con los aceites para motores gasolina y diesel de coches, en cualquier proporción.

PRESTACIONES

Especificaciones

- ACEA A3 / B3
- API SL / CF

Homologaciones constructores

- PSA PSA PEUGEOT CITRÖEN B71 2295 gasolina y diesel



VENTAJAS CLIENTES

- Cumple las normas ACEA, lo que garantiza una perfecta y constante calidad del producto.
- Aceite multigrado.
- Muy alto índice de viscosidad.
- Excelente resistencia a la temperatura.
- Excelentes propiedades dispersantes y detergentes.
- Notables propiedades antidesgaste, dando una perfecta protección del motor.
- Alta capacidad anticorrosiva, antiherrumbre y antiespumante.
- Evita el pre-encendido destructivo.

CARACTERISTICAS

QUARTZ 5000	UNIDADES	15W40
Densidad a 15°C	kg/dm ³	888
Viscosidad a 40°C	mm ² /s <> cSt	110
Viscosidad a 100°C	mm ² /s <> cSt	14,3
Índice de viscosidad	-	135
Punto de congelación	°C	-30
Punto de inflamación Cleveland	°C	234

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA S.A.U.
Ribera del Loira, 46 – 28042 Madrid
Tel. :91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

QUARTZ 5000 15W40
Enero 2009 / Septiembre 2011



Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.